

# RAW®

## PREMIUM PLUS PROFILBRÆDDER

DEN FLOTTESTE LØSNING TIL LOFT OG VÆG

**8%**

**FUGTIGHED**

TØRRET OPTIMALT FOR AT  
OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

**PREMIUM PLUS**

INGEN KNASTER

SKJULT MONTERING

MERE INSPIRATION // FLERE PRODUKTER // BEDRE LØSNINGER

# PROFIL 3141 - HELT UDEN KNASTER!

## Når kun det bedste er godt nok!

Denne smukke, hvide profil er 100 % knastfri og fingersamlet. Alt træ har knaster! Knaster er rester af grene hvorfra der kan ske udtrængning af harpiks der giver skjolder. Derfor er det en fordel, at der ikke findes knaster i træet og det kan du undgå ved at vælge denne profil. Brættet er savet over, hvor knasterne findes, og efterfølgende fingersamlet med lim.

## Skjult sømning

Profilbrættet er også forberedt til skjult sømning, så du opnår et eksklusivt udseende uden synlige sømhuller.



## Endenot

Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille fas. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild.!

## Tørret til 8%

Træet er tørret til kun 8 % fugtighed, som sikrer et meget stabilt produkt, der kun ændrer sig minimalt over tid.

## Overfladebehandling: Hvidmalet

Efter forarbejdning overfladebehandles træet af tre omgange. Først behandles træet to gange med en grunder der forsinker den naturlige ældningsproces i træet, derefter behandles træet med en mat, dækkende hvid maling i farven NCS S0502-Y, glans 20. En forudsætning for at overfladebehandlingen lykkes er, at træet pudses i stedet for blot at blive høvlet. Bevarelsen af årringe er med til at understrege, at der er tale om et naturmateriale. Resultatet bliver et smukt og eksklusivt hvidt loft med flotte skyggeeffekter.

## Det hurtige overblik

- Eksklusivt, hvidt loft i farven NCS S0502-Y, glans 20
- Knastfrit og fingersamlet
- Skjult sømning
- TGU Profil m/5 mm spor
- Tørret til 8 % - optimal tørring til det danske indeklima
- Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
- Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild
- Fås i længderne 240 & 480 cm.




## Info om profil 3141

Varenr.:	12160191250
Dimension:	19×125×2400 mm
Antal pr. bundt/m <sup>2</sup> :	5 stk. / 1,25 m <sup>2</sup>
Type:	RAW fyr profil 3141
Fugt:	8%
Overflade:	Hvidmalet
Profil:	TGU 5 mm spor
Endenot:	Ja
Farvekode:	NCS S 0502-Y, glans 20

## Faktiske mål

Tykkelse:	15 mm
Bredde:	118 mm
Dækbredde:	104 mm
Forbrug:	9,62 lbm/m <sup>2</sup>



• 5 MM SPOR GIVER ET MODERNE OG EKSklusIV UDSEENDE

• ENDENOT SIKRER FLOTTE SAMLINGER

Måske

DET FLOTTESTE  
TRÆLOFT DU KAN FÅ!



# RAW® ER KOMPROMISLØS KVALITET TIL NORDISK BYGGERI

[www.raw-products.info](http://www.raw-products.info)