

RAW[®]

PROFESSIONEL TRYKLUF

KOMPRESSORER & TILBEHØR



RAW[®]

PÅ RAW TRYKLUFT FÅR DU 5 ÅRS GARANTI

Når du vælger RAW tryklufisprodukter, får du danskproduceret kvalitet, der er skabt til den professionelle håndværker.

Alle RAW produkter er fremstillet efter de højeste standarder på en moderne produktion i Danmark, og er designet til professionelt brug. Derfor kan de holde til dagligt brug i mange år.

Der er kontrol over produktionen fra start til slut, således vi kan garantere kvaliteten, og yde op til fem års garanti på RAW tryklufisprodukter.



KITSÆT

KITSÆT 6 DELE

Spiralslange 4 M • Blæsepistol Ø8 mm • Pumpepistol Ø63 mm med manometer
1 stk. cykelnippel • 2 stk. nipler med udvendigt gevind og teflon

(Best. nr. 9722434)



SUPER SÆT MED ET UTAL AF ANVENDELSESMULIGHEDER

Yderst fleksibel 4 m spiralslange som tillader knæk uden skade på slangen. Vedholdende fleksibilitet helt ned til -40°C . Oliebestandig med anerkendt kvalitet indenfor alle industrier.

RAW Blæsepistol Ø8 mm er velegnet til både afblæsning, rengøring og tørring ved trykluft.

Blæsepistolen er meget holdbar, og er fremstillet i et tidløst design, der også er slagfast. Blæse-

pistolen er yderst brugervenlig, da den har trinløs regulering og er lækagefri.

RAW Pumpepistol kan bruges til pumpning af alle typer dæk. Luftmængden reguleres nemt og trinløst med aftrækkeren og udluftningsventilen.

Pumpepistolen er funktionel og driftsikker, og er monteret med et kvalitetsmanometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. 1 cykelnippel og 2 nipler med udvendigt gevind og teflon medfølger.

KOMPRESSOR 50 L

2 CYLINDRET KOMPRESSOR 50 L

356 l/min • Max 10 bar • 3 hk • 50 liter tank • 2200W • 230V

2850 omdrejninger/min • 1 luftudtag med regulator

(Best. nr. 1895566)



STÆRK OG PROFESSIONEL MED TO CYLINDRE

RAW Kompressor er to-cylindret og har en stor 50 liters tank med stor luftreserve. Målerne på kompressoren sikrer nem og præcis aflæsning. Kompressoren har et langt håndtag, så den nemt kan transporteres, og de to forhjul giver en sikker stabilitet. RAW Kompressor kan bruges sammen med et stort sortiment af tryklufttilbehør, som giver mange forskellige anvendelsesmuligheder.





SODA BLASTER 1,2 L

SODA BLASTER 1,2 L

180 l/min • Max 12 bar • 3 hk
0,411 kg uden soda • 1,2 liter beholder
(Best. nr. 9722430)



HURTIG OG SKÅNSOM AFRENSNING - HVER GANG

RAW Soda Blaster gør det muligt at fjerne maling, overfladebelægninger og korrosion. Sodablæsning beskadiger ikke glas, gummi eller plast, så behovet for afdækning bliver minimalt. RAW Soda Blaster er velegnet til både professionelt og hobby brug, og er skånsom og miljøvenlig. Anvend altid en kompressor med en min. kapacitet på 2,5 HK/180 l/min. Sodablæsning fjerner skånsomt maling fra glas eller vinduesrammer uden at beskadige glas/gummipakninger. Fjerner effektivt overfladebelægninger selv på vanskelige steder, samt lak fra massivtræs møbler. Sodablæsning fjerner bundmaling/algebeskyttelse uden at beskadige det underliggende skibsskrog (glasfiber, træ, stål).

SODAPULVER 5 L / 25 L

SODA TIL SODABLÆSNING

Natriumbicarbonat NaHCO_3 • pH 8,6
Opløseligt i vand • Undgå indånding af støv
(Best. nr. 9722432 - 5 L • Best. nr. 1947801 - 25 kg*)

*Bestillingsvare




SODA TIL SODABLÆSNING

RAW Soda til sodablæsning er en væsentlig del af tilbehøret til RAW Sodablaster. For korrekt brug og for at opnå den ønskede effekt, er det vigtigt at bruge den rigtige type soda. Sodaens kornstørrelse og sammensætning har afgørende effekt for slutresultatet. RAW soda er specielt egnet til sodablæsning, og fås i 5 liter dunke og 25 kg sække.

BREDDYSE TIL SODA BLASTER

Den brede dyse har en holdbarhed på ca. 30 minutter
(Best. nr. 9722431)



BREDDYSE TIL SODABLASTER

RAW Breddyse til sodablaster er ideel til løsning af de lidt større opgaver, hvor en aflang sodastråle er at foretrække. Breddysen giver en øget spredning af sodapulver, og muliggør et større arbejdsareal ad gangen. Breddysen kan tilkøbes i pakninger med 3 stk. Bemærk at breddysen har en begrænset levetid på cirka 30 minutters aktiv blæsning.

BLÆSEPISTOLER

BLÆSEPISTOL Ø8 MM

380 l/min • Max 16 bar • 85 db / 8 bar
-10°C – +80°C

(Best. nr. 9722026)



SLAGFAST, STÆRK OG LÆKAGEFRI

RAW Blæsepistol Ø8 mm er velegnet til mange forskellige formål, både afblæsning, rengøring og tørring ved trykluft. Blæsepistolen er meget holdbar, og er fremstillet i et tidløst design, der oveni købet også er slagfast. Blæsepistolen er yderst brugervenlig, da den har trinløs regulering og er lækagefri. Røret er fremstillet i galvaniseret stål.

BLÆSEPISTOL Ø8 X 300 MM

380 l/min • Max 16 bar • 85 db / 8 bar
-10°C – +80°C

(Best. nr. 9722045)



SLAGFAST MED EKSTRA RØRLÆNGDE

RAW Blæsepistol Ø8 x 300 mm er velegnet til både afblæsning, rengøring og tørring ved trykluft. Blæsepistolen er meget holdbar, og er fremstillet i et tidløst og slagfast design. Blæsepistolen er yderst brugervenlig, da den har trinløs regulering og er lækagefri. Det ekstra lange rør er fremstillet i galvaniseret stål, og gør det nemmere at arbejde, hvor pladsen er trang.

PUMPEPISTOLER

BOLDPISTOL

380 l/min • Max 16 bar • 85 db / 8 bar
-10°C – +80°C

(Best. nr. 9722046)



CYKELPISTOL

Max 16 bar
-10°C – +60°C

(Best. nr. 9722047)



NEM OG HURTIG PUMPNING AF ALLE BOLDE

RAW Boldpistol giver mulighed for hurtig og nem pumpning af diverse bolde. Boldpistolen kan endvidere også anvendes til rengøring af trange steder. Boldpistolen er meget holdbar, og er fremstillet i et tidløst design der oveni købet også er slagfast. Med den trinløse regulering, er boldpistolen yderst brugervenlig. Røret er fremstillet i galvaniseret stål.

PRÆCIS OG LET PUMPNING AF MANGE TYPER DÆK

RAW Cykelpistol er en funktionel og driftsikker løsning, til pumpning af alle typer dæk bl.a. cykel- og barnevognsdæk. Cykelpistolen er meget holdbar, og er fremstillet i et tidløst design der oveni købet også er slagfast. Med den trinløse regulering, er cykelpistolen yderst brugervenlig. Røret er fremstillet i galvaniseret stål.

PUMPEPISTOLER

VASKEPISTOL

380 l/min • Max 10 bar

-10°C – +80°C

(Best. nr. 9722429)



VASKER KRAFTFULDT UDEN GENSPRØJT

RAW Vaskepistol er en effektiv rengørings-sprøjte, hvor kombinationen af trykluft og vand muliggør afvaskning, hvor du gerne vil undgå at beskadige med højtryk. Du har endvidere mulighed, for at gå helt tæt på, uden at blive våd - der skabes intet gensprøjt. Vaskepistolen monteres med en nippel Ø1/2" og passer til gængse vandkoblinger.

PUMPEPISTOL

Max 12 bar

-20°C – +60°C

(Best. nr. 9722433)



PRÆCIS PUMPEPISTOL MED KVALITETSMANOMETER

RAW Pumpepistol kan bruges til pumpning af alle typer dæk. Luftmængden reguleres nemt og trinløst med aftrækkeren og udluftningsventilen. RAW Pumpepistol er funktionel og driftssikker, og er monteret med et kvalitetsmanometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtigheden på manometeret er 0-12 bar: $\pm 0,19$ bar.

SPÆNDEBÅND & SLANGER

TRYKLUFTSLANGE

3/8", 10 M PVC • M/ kobling & nippel • Max 15 bar
-20 grader – +60°C

(Best. nr. 9722436)



TRYKLUFTSLANGE

3/8", 20 M PVC • M/ kobling & nippel • Max 15 bar
-20 grader – +60°C

(Best. nr. 9722437)



Superfleksible armerede tryklufslanger, som er særdeles velegnet til langt de fleste typer trykluftinstallationer. En stærk, modstandsdygtig og trykbestandig slangetype.

SPÆNDEBÅND 5 STK.

14-24 mm

(Best. nr. 9722435)



SPIRALSLANGE

3/8", 6 M • M/ koblinger
Max 10 bar
-40°C – +80°C

(Best. nr. 9722438)



SPIRALSLANGE

1/4", 4 M • M/ koblinger
og blæsepistol • Max 10 bar
-40°C – +80°C

(Best. nr. 9722439)



Superfleksible spiralslanger, som tillader knæk uden skade på slangen helt ned til -40 grader. En oliebestandig slange, hvis kvaliteter er anerkendt inden for alle industrier.



NIPLER – SKABER HURTIG FORBINDELSE

NIPLER OG KOBLINGER I PROFESSIONEL KVALITET

RAW koblinger og nipler er fremstillet i stærke og slagfaste materialer, hvilket giver robuste og holdbare produkter i høj kvalitet. RAW koblinger og nipler har endvidere en lang levetid.

RAW koblinger er presset sammen for at modvirke lækage. Koblingerne er konstrueret med et ventilsystem, der minimerer turbulens og sikrer optimalt airflow. Samme ventilsystem sikrer også et lavt tryktab under anvendelse.

RAW nipler er fremstillet i hærdet stål, og har en øget levetid sammenlignet med almindelige messingnipler. RAW nipler modvirker desuden slid i koblingen, samt energitab og lækage.

Alle RAW koblinger og nipler med udvendig gevind er belagt med teflon. Så behøver man ikke at bruge tætningstape.

NIPPEL 6 MM 2 STK.

Slangestuds

(Best. nr. 9722425)



NIPPEL 8 MM 2 STK.

Slangestuds

(Best. nr. 9722426)



NIPPEL 10 MM 2 STK.

Slangestuds

(Best. nr. 9722427)



NIPPEL 13 MM 2 STK.

Slangestuds

(Best. nr. 9722428)



NIPLER – SKABER HURTIG FORBINDELSE

NIPPEL 1/4" **2 STK.**

Indvendigt gevind
(Best. nr. 9722062)



NIPPEL 3/8" **2 STK.**

Indvendigt gevind
(Best. nr. 9722063)



NIPPEL 1/2" **2 STK.**

Indvendigt gevind
(Best. nr. 9722064)



NIPPEL 1/4" **2 STK.**

Udvendigt gevind
(Best. nr. 9722422)



NIPPEL 3/8" **2 STK.**

Udvendigt gevind
(Best. nr. 9722423)



NIPPEL 1/2" **2 STK.**

Udvendigt gevind
(Best. nr. 9722424)



KOBLINGER – SIKRER PERFEKT TILSLUTNING

KOBLING 1/4"

Indvendigt gevind

(Best. nr. 9722048)



KOBLING 3/8"

Indvendigt gevind

(Best. nr. 9722049)



KOBLING 1/2"

Indvendigt gevind

(Best. nr. 9722050)



KOBLING 1/4"

Udvendigt gevind

(Best. nr. 9722051)



KOBLING 3/8"

Udvendigt gevind

(Best. nr. 9722053)



KOBLING 1/2"

Udvendigt gevind

(Best. nr. 9722054)



KOBLINGER – SIKRER PERFEKT TILSLUTNING

KOBLING 6 MM

Slangestuds

(Best. nr. 9722055)



KOBLING 8 MM

Slangestuds

(Best. nr. 9722056)



KOBLING 10 MM

Slangestuds

(Best. nr. 9722058)



KOBLING 13 MM

Slangestuds

(Best. nr. 9722059)



Y-PIECE 3/8"

Slangestuds

(Best. nr. 9722060)



