



THE WAY WE BUILD

# VINYL FLOORING

HIGH QUALITY FOR  
THE WAY WE BUILD  
PROFESSIONAL CRAFTSMEN

VINYL 

DOES THE JOB AND HAS THE LOOKS



## RAW VINYYLILATTIA

PUUN LUONNOLLINEN ULKONÄKÖ

HYVÄ KULUTUKSENKESTO

VETTÄ HYLKIVÄ

HELPPO ASENTAA

TURVALLINEN SISÄILMALLE

# DOES THE JOB AND HAS THE LOOKS

RAW-vinyyllilattiat kestävät hyvin kulutusta ja vettä. Lisäksi ne ovat tyylikkäitä, koska niiden ulkonäkö jäljittelee luonnollisen puun pintasyitä, värejä ja rakennetta. Ne sopivatkin moderniin sisustukseen kaikenlaisissa asunnoissa. Lattiat kestävät roiskeita ja jokapäiväistä kulutusta naarmuuntumatta ja tahraantumatta, joten ne sopivat tiloihin joilla kävellään paljon, sekä kosteudelle alttiisiin tiloihin kuten keittiöihin ja eteisiin. Asennus käy helposti, ja lattiat ovat helppohoitaisia.



|| HIGH QUALITY FOR ||  
**THE WAY  
WE BUILD**  
|| PROFESSIONAL CRAFTSMEN ||



RAW VINYYLILATTIA

# GREY OAK



**Kuvaus** SPC Rigid Vinyyilattia, 100% ftalaatiton  
**Laudan koko** 1518 x 235 x 6 mm  
**Pakkaus/m<sup>2</sup>** 2,14 m<sup>2</sup>  
**Pinta** Soft Touch matta  
**Rakenne** Lankku, 4V  
**Kulutuspinta** PUR 0,55 mm

**Pontti** Klik system  
**Lattialämmitys** Kyllä, max. 27° C  
**Käyttöluokka** 34  
**Käyttö** Kotikäyttö ja julkiset tilat  
**Hoito** Kts. asennusohje  
**Tuotenro** 42CX (38DD)



RAW VINYYLILATTIA

# DARK OAK



6 MM / 1-SAUVINEN

**Kuvaus** SPC Rigid Vinyyllilattia, 100% ftalaatiton  
**Laudan koko** 1518 x 235 x 6 mm  
**Pakkaus/m<sup>2</sup>** 2,14 m<sup>2</sup>  
**Pinta** Soft Touch matta  
**Rakenne** Lankku, 4V  
**Kulutuspinta** PUR 0,55 mm

**Pontti** Klik system  
**Lattialämmitys** Kyllä, max. 27° C  
**Käyttöluokka** 34  
**Käyttö** Kotikäyttö ja julkiset tilat  
**Hoito** Kts. asennusohje  
**Tuotenro** 97EB (34RF)



RAW VINYYLILATTIA

# WHITE OAK



6 MM / 1-SAUVINEN

Kuvaus	SPC Rigid Vinyyllilattia, 100% ftalaatiton	Pontti	Klik system
Laudan koko	1518 x 235 x 6 mm	Lattialämmitys	Kyllä, max. 27° C
Pakkaus/m <sup>2</sup>	2,14 m <sup>2</sup>	Käyttöluokka	34
Pinta	Soft Touch matta	Käyttö	Kotikäyttö ja julkiset tilat
Rakenne	Lankku, 4V	Hoito	Kts. asennusohje
Kulutuspinta	PUR 0,55 mm	Tuotenro	78QO



RAW VINYYLILATTIA

# LIGHT OAK



6 MM / 1-SAUVINEN

**Kuvaus** SPC Rigid Vinyyilattia, 100% ftalaatiton  
**Laudan koko** 1518 x 235 x 6 mm  
**Pakkaus/m<sup>2</sup>** 2,14 m<sup>2</sup>  
**Pinta** Soft Touch matta  
**Rakenne** Lankku, 4V  
**Kulutuspinta** ntti

**Pontti** Klik system  
**Lattialämmitys** Kyllä, max. 27° C  
**Käyttöluokka** 34  
**Käyttö** Kotikäyttö ja julkiset tilat  
**Hoito** Kts. asennusohje  
**Tuotenro** 42CW (34RE)





THE WAY WE BUILD

# WE HAVE WALKED MANY FLOORS IN ORDER TO FIND THE BEST ONES

Ammattimainen työn jälki vaatii ammattimaisia lattiamateriaaleja. Laaja lattiavalikoimamme on huolellisesti suunniteltu ja täyttää pohjoismaisen rakentamisen laatu-, toiminnallisuus-, materiaali- ja muotoiluvaatimukset. RAW-lattia on ammattilaisen valinta.





**STARK**  
Reilusti rakentajan asialla



[raw-products.info](http://raw-products.info)

1707-1326 FI\_Vinyl Flooring. STARK Group. 1. painos 03/2022.

Emme vastaa esitteessä mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Paino: CS Grafisk A/S